



BITUMIT 2K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG

Gebinde à 30 Liter

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bituminöse Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Variante
	05051075			Gebinde à 30 Liter BITUMIT 2K	
	05051070			Gebinde à 30 Liter BITUMIT 2K PREMIUM	



BESCHREIBUNG

Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte, polystyrolhaltige Bitumendickbeschichtung (**PMBC**) zur erdberührten Bauwerksabdichtung gemäß DIN EN 15814 und DIN 18533 - auch gegen mäßig drückendes Wasser. Schützt erdberührte Bauteile nach DIN 18533 dauerhaft im Anwendungsbereich **W1-E** (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser), **W2.1-E*** (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser ≤ 3 m Eintauchtiefe), **W3-E** (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) und **W4-E** (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel, nicht in und unter Wänden). Anwendbar auf senkrechten und waagerechten Flächen, Bodenplatten, Fundamenten und auf Kellerwänden. Verwendbar auf allen bekannten und geeigneten mineralischen Untergründen.

Produkteigenschaften

- Lösemittelfrei und umweltschonend
- Polystyrolhaltig
- Rissüberbrückend und flexibel
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Standfestigkeit
- Nahtlos durchtrocknend
- Spachtelfähig
- Hohe Beständigkeit gegen alle natürlichen, im Boden vorkommenden, aggressiven Stoffe
- Nach kurzer Zeit regenfest
- Schnell durchhärtend
- Radondicht
- Frost- und tausalzbeständig

- Frostfrei bis 12 Monate lagerfähig

Voranstrich mit **BITUMIT-Voranstrich**.

Verpackungseinheiten: 1 Gebinde = 30 Liter / 1 Palette = 18 Gebinde

Anwendungsbereiche nach DIN 18533

erdberührte Wände, Wandsockel, Bodenplatten,
erdüberschüttete Decken

W1-E, W2.1-E (mit Armierungsgewebe),

Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18533

W3.E (mit Armierungsgewebe), W4.E (nur am
Wandsockel)

Verbrauch bei Wassereinwirkungsklasse

W1-E Bodenfeuchte und nicht drückendes
Wasser

ca. 3,6 Liter / m²

W2.1-E mäßig drückendes Wasser bis 3 m
Eintauchtiefe

ca. 4,7 Liter / m²

(Einlage von Armierungsgewebe erforderlich)

W3-E nicht drückendes Wasser auf
erdüberschütteten Decken

ca. 4,7 Liter / m²

(Einlage von Armierungsgewebe erforderlich)

W4-E Spritzwasser und Bodenfeuchte am
Wandsockel

ca. 3,6 Liter / m²

Kratzspachtelung

ca. 1 – 2 Liter / m²

Verklebung von Dämm- und Dränplatten

(bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser)

ca. 1 – 2 Liter / m²

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

BITUMIT VORANSTRICH UNIVERSAL



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

CONSEAL DICHTBAND



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PMBC ARMIERUNGSGEWEBE, WEISS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

PMBC FUGENDICHTBAND



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SCHICHTDICKEN-MESSWERKZEUG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

SCHICHTSTÄRKENKELLE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Variante	BITUMIT 2K, BITUMIT 2K PREMIUM
-----------------	--------------------------------