



ALBCEM MAUER- UND PUTZMÖRTEL M 5 / CS III

Sack à 30 kg

ARTIKEL-NR.: 05170515

Kategorien: [Beton-Estrich und Mauermörtel](#),
[Bauchemie](#)

BESCHREIBUNG

ALBCEM Mauer- und Putzmörtel M 5 / CS III universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Anwendung:

- zum Mauern, Putzen und Ausbessern
- als Putz auf vorgespritztem Untergrund

Eigenschaften:

Witterungsbeständig, atmungsfähig, mineralisch, ausgezeichnete Haftung, leichte Verarbeitung, frostsicher nach Erhärtung.

Technische Daten:

- Als Mauermörtel **Mörtelgruppe M 5** gemäß DIN EN 998-2:2010 / NM MG IIa gem. DIN V 18580
- Als Putzmörtel **Mörtelgruppe CS III** gemäß DIN EN 998-1:2010
- Druckfestigkeit: mindestens 5 N/mm²
- Körnung: bis 2 mm
- Verarbeitungstemperatur: > + 5° C < 30° C
- Verarbeitungszeit: je nach Umgebungstemperatur bis zu 1 Stunde
- Ergiebigkeit: ca. 18 Liter Frischmörtel je 30-kg-Sack, bei Zugabe von ca. 4 Liter Anmachwasser

Zusammensetzung:

- hochwertige Bindemittel gemäß DIN EN 197
- mineralische Zuschlagstoffe gemäß DIN EN 12620
- vergütet
- güteüberwacht
- chromatarm gem. TRGS 613

Lieferform:

- 30 kg Papiersack
- 42 Sack / Palette

Weitere Informationen im technischen Merkblatt. Bei Bedarf bitte anfordern.