



ANKERSCHIENE, FEUERVERZINKT, KALTPROFIL

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Ankerschienen](#), [Anker- und Maueranschlussschienen](#), [Bewehrungstechnik](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Profile
					Profil; Länge
	07100502			Stück à 2,05 m 28/15; L=2,05 m	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Profile
	07100505			Stück à 3,05 m 28/15; L=3,05 m	
	07100510			Stück à 3,05 m 38/17; L=3,05 m	



BESCHREIBUNG

Befestigungssystem zur Aufnahme von Lasten an Stahlbetonbauteilen. 

Die Schieneninnenkammer ist mit Polystyrolschaum oder Polyethylenschaum gefüllt zum Schutz vor Frischbeton. In der Standardausführung mit Rundankern.

Profil 28/15 wird auch als **Maueranschlussschiene** eingesetzt. Für dieses Profil und diesen Einsatzzweck gibt es folgendes:

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

MAUERANSCHLUSSANKER, EDELSTAHL V2A, FÜR DÜNNBETTMÖRTEL



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

MAUERANSCHLUSSANKER, VERZINKT

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Profile

28/15; L=2,05 m, 28/15; L=3,05 m, 38/17; L=3,05 m, 40/25; L=3,05 m,
Profil; Länge