



AQUAFIN-PRIMER

Gebinde à 10 Liter

ARTIKEL-NR.: 05051514

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bitumenfreie Dickbeschichtung](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

Sicherheitsgrundierung für die Bauwerksabdichtung und Sanierung. 1 K-System, gebrauchsfertig.

Beschreibung:

- Dispersions-Silikatgrundierung mit haftverbessernden Eigenschaften
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend

- untergrundverfestigend
- reduziert die kapillare Saugfähigkeit an der Baustoffoberfläche
- staubbindend
- lösungsmittelfrei

Einsatzgebiete:

- zur Grundierung auf schwach und stark saugenden Untergründen
- zur Untergrundvorbereitung für Bauwerksabdichtung mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD) (z. B. AQUAFIN-RB400) und mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS) (z. B. AQUAFIN-1K) oder dem Multimörtel ASOCRET-M30
- für alle mineralischen Untergründe (z. B. Beton und Mauerwerk) geeignet
- für trockene und mattfeuchte Untergründe
- für Wand und Decke
- für Boden
- für innen und außen
- Systembestandteil zur Bauwerksabdichtung

Vorteile:

- verbessert die Haftung nachfolgender Abdichtungs- und Mörtelschichten
- direkt verarbeitbar - ohne anmischen
- streich-, roll- und spritzfähig
- schnell überarbeitbar - nach ca. 30 Minuten (mattfeucht aufgetrocknet)
- wirkt wasserabweisend und haftverbessernd
- sehr emissionsarm - EMICODE EC 1 ® PLUS

Technische Daten:

- Verbrauch ca. 200 - 250 g/m²
- Untergrund-/Verarbeitungstemperatur von 5° C bis 30° C
- überarbeitbar nach ca. 30 Minuten
- schnell überarbeitbar - nach ca. 30 Minuten (mattfeucht aufgetrocknet)
- wirkt wasserabweisend und haftverbessernd
- sehr emissionsarm - EMICODE EC 1 ® PLUS

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bei Bedarf bitte anfordern.