

AQUAFIN®-RB400

Gebinde à 24 kg

ARTIKEL-NR.: 05051515

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Bitumenfreie
Dickbeschichtung](#), [Bauchemie](#)



SCHOMBURG

BESCHREIBUNG

Schnelle mineralische Bauwerksabdichtung.

Eigenschaften:

- bitumenfrei
- schnelle reaktive Durchtrocknung
- multifunktional
- hoch rissüberbrückend

- hydraulisch, selbstvernetzend abbindend
- bereits nach 3 Stunden regenfest, begeh- und überarbeitbar
- radondicht
- diffusionsoffen, frost-, UV- und alterungsbeständig
- sulfatbeständig
- tausalzbeständig
- haftet ohne Grundierung auch auf mattfeuchten Untergründen
- auf alten, fest haftenden Bitumenuntergründen anwendbar
- überstreich- und überputzbar
- Verkleben von Schutz- bzw. Perimeterdämmung

Einsatzgebiete:

- erdberührte Bauwerksabdichtung, Sockelabdichtungen sowie Querschnittsabdichtungen in und unter Wänden. Ausführung gemäß DIN 18533 für Wassereinwirkungsklassen W1.1-E, W1.2-E und W4-E bei Rissklasse R1-E
- erdberührte Bauwerksabdichtung, gemäß Wassereinwirkungsklassen DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und W4-E bei Rissklassen bis R3-E
- nachträgliche Bauwerksabdichtungen gemäß WTA-Merkblatt 4-6 gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und Druckwasser (bei geeigneter Konstruktion)
- Abdichtung von Behältern und Becken bis Wassereinwirkungsklasse W2-B gemäß DIN 18535, bis 10 m bei Rissklassen bis R3-B
- Abdichtung von bodentiefen Fenster- und Türelementen

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

AQUAFIN-PRIMER