



AUSGLEICHSSCHÜTTUNG PERLITE STAUBEX

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Sonstige Spezial-Dämmstoffe](#),
[Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Inhalte
				Inhalt
	12500508			Sack à 150 Liter 150 l

BESCHREIBUNG

Dämmstoffschüttung unter schwimmenden Nass- und Gussasphaltestrichen
nach DIN 18560-2.

Staubex® ist eine tragfähige und druckbelastbare Dämmstoffschüttung aus dem geblähten Vulkangestein Perlit, staubgebunden und für Belastungen bis 5 kN/m² mit entsprechendem Estrichaufbau geeignet. Sie erfüllt bei vollflächigem Einsatz die Anforderungen an eine „gebundene Ausgleichsschicht“ nach DIN 18560-2.

Eigenschaften:

- Sehr leicht und verarbeitungsfreundlich
- Einfacher Höhenausgleich, keine Begrenzung der Einbaudicke (in max. 200 mm, Schichtdicke je Arbeitsgang)
- Für Schütthöhen ab 10 mm
- Nichtbrennbar, hochtemperaturbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit, Verrottung oder Ungeziefer
- Staubgebunden
- Geringes Gewicht, gute Wärmedämmung
- Für Belastungen bis 5kN/m² mit entsprechendem Estrichaufbau nach DIN 18560-2.

Technische Daten:

Körnung:	D = 0 – 6 mm
Schüttdichte im unverdichteten Zustand:	ca. 90 kg/m ³
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_B = 0,052 \text{ W/(mK)}$
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,050 \text{ W/(mK)}$
Baustoffklasse:	A1 nach DIN 4102-1, nichtbrennbar
Druckfestigkeit (Druckspannung bei 10% Stauchung)	$\geq 130 \text{ kPa}$
Anwendungsgebiet:	DEO nach DIN 4108-10
Zulassungs-Nr.:	Z-23.11-1286
Verbrauch:	ca. 12 Liter Staubex je m ² und cm Schichtdicke
Verpackung:	1 Palette = 20 Säcke à 150 Liter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Inhalte 150 l, Inhalt