




BALLSTAU KELLERABLAUF

ARTIKEL-NR.: 01501050

Kategorien: [Entwässerung](#), [Keller- und Bodenabläufe](#)
[mit Rückstauverschluss](#), [Gebäudeentwässerung](#)



BESCHREIBUNG

Rückstaukellerablauf aus ABS-Kunststoff für fäkalienfreie Abwässer.

Ablauf seitlich DN 100 (DA 110).

Mit Rost Klasse K 3 (300 kg) – begehbar (Abm.: 254 x 183 mm).

Mit Geruchsverschluss. Entspricht der DIN EN 13564 - Typ 5.

Endverschluss für fäkalienfreies Abwasser.

Dreifache Sicherheit durch:

- Automatisches Ballventil.
- Selbsttätigen Klappverschluss.
- Manuelle Handabspernung.

Ideal auch für Austausch- und Renovierungsmaßnahmen, da die Mitte des Ablaufstutzens genau 110 mm unter der Gehäuseoberkante liegt, was genau dem Baumaß alter Gussabläufe entspricht.

Höhenverstellbar bis 10 cm durch zusätzliches **Aufsatzelement**.

Ersatzrost für BALLSTAU (2-teilig) Art.-Nr. 01501057.

ZUBEHÖR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

BALLSTAU AUFSATZSTÜCK