



BETOFIX OS 5B+ VON REMMERS

Kombigebinde à 25 kg

ARTIKEL-NR.: 05051527

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Spezielle Abdichtungen und Beschichtungen](#), [Selbstklebebahnen](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

Rissüberbrückendes, mineralisches Oberflächenschutzsystem (OS 5b, OS DI) mit AbP nach DIN 18533/PG-FBB.

Kombigebinde à 25 kg (8,7 kg Flüssigkomponente / 16,3 kg Pulverkomponente) / Palette = 18 Gebinde.

Anwendungsbereiche:

- Oberflächenschutzsystem für Beton nach DIN EN 1504-2 für die Verfahren 1.3, 2.2, 2.3, 7.7, 8.2 und 8.3

- Erfüllt die Anforderungen des Systems OS 5b/OS DI bei 2 mm Schichtdicke
- Beschichtung für frei bewitterte, nicht befahrene Betonflächen mit oberflächennahen Rissen auch im Sprühbereich von Auftausalzen
- Abdichtung unter durchlässigen Fahrbahnbelägen
- Abdichtung nach DIN 18533
- Abdichtung von Bauteilfugen gem. PG-FBB

Eigenschaften:

- Frost- und tauwechselbeständig
- Kunststoffmodifiziert
- Mehr als 3 mm geprüfte Rissüberbrückung (gemäß DIN EN 14891)
- Kälteelastisch bis -20 °C (B2)
- Regenfest nach 2 Stunden
- Brandverhaltensklasse B-s1, d0 (DIN EN 13501-1)
- Maschinell verarbeitbar
- Geprüft radondicht

Verbrauch:

ca. 3,4 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.