



BETON-ABSTANDHALTER MIT CLIP

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Abstandhalter](#), [Faserbeton-Abstandhalter](#), [Schalungszubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Betondeckungen
					Betondeckung
	08055020			Sack à 325 Stück 25 mm	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Betondeckungen
	08055021			Sack à 300 Stück	30 mm
	08055022			Sack à 250 Stück	35 mm
	08055023			Sack à 250 Stück	40 mm
	08055025			Sack à 200 Stück	50 mm



BESCHREIBUNG

Stabiler Abstandhalter mit großem Klemmbereich für waagrechte und senkrechte Bewehrung. Aufgrund des geringen Kontakts zur Schalung auch für Sichtbeton geeignet.

Klemmbereich 4 - 14 mm.

Die Abstandhalter werden am Kreuzpunkt der Bewehrung befestigt. Zusätzliche Angaben zur Anordnung und zu den Verlegeabständen sind im DBV-Merkblatt enthalten.

Verbrauch:

ca. 5 St./m² bei einer mittleren Bewehrung.

Geprüft nach DBV-Merkblatt "Abstandhalter" DBV-c-L2.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Betondeckungen	25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, Betondeckung
-----------------------	---