

**DEHNUNGSFUGENBAND,
AUSSENLIEGEND, AUS PVC-P (BV)**


Rolle à 25 m

ARTIKEL-NR.: N / A**Kategorien:** [Arbeits- und Dehnungsfugenbänder](#),
[Fugenabdichtung](#)**VARIATIONEN**

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Breiten
	03101006			24 cm
	03101007			32 cm

Bild**ARTIKEL-NR.****Stock Status****Stock Quantity****Beschreibung Breiten**

Breite



BESCHREIBUNG

Außenliegende Dehnungsfugenbänder aus thermoplastischem Kunststoff (PVC-P).

Nach DIN 18541. Bitumenverträglich (BV).

Thermisch verschweißbar mit Spitz- und Schweißkolben (bis 250 Watt) sowie Heißluftschweißgeräten (bis 1600 Watt).

Technische Daten:

Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527: ≥ 10 MPa (DIN 18541)

Bruchdehnung nach DIN EN ISO: $\geq 350\%$ (DIN 18541)

Härte nach Shore A DIN 53505: ca. 70 ± 5

- Andere Qualitäten bzw. Ausführungen auf Anfrage -

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breiten 24 cm, 32 cm, Breite