

## DEHNUNGSFUGENBAND, INNENLIEGEND, AUS PVC-P (BV)

Rolle à 25 m


ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Arbeits- und Dehnungsfugenbänder](#),  
[Fugenabdichtung](#)

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Breiten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
|  | 03101011    |              |                | 24 cm                |
|  |             |              |                | Breite               |

| Bild                                                                              | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Breiten |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------|
|  | 03101012    |              |                | 32 cm                |



## BESCHREIBUNG

Innenliegende (mittige) Dehnungsfugenbänder aus thermoplastischem Kunststoff (PVC-P).

Nach DIN 18541. Bitumenverträglich (BV).

Thermisch verschweißbar mit Spitz- und Schweißkolben (bis 250 Watt) sowie Heißluftschweißgeräten (bis 1600 Watt).

### Technische Daten:

Zugfestigkeit nach DIN EN ISO 527:  $\geq 10$  MPa (DIN 18541)

Bruchdehnung nach DIN EN ISO:  $\geq 350\%$  (DIN 18541)

Härte nach Shore A DIN 53505: ca.  $70 \pm 5$

- Andere Qualitäten bzw. Ausführungen auf Anfrage -

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Breiten** 24 cm, 32 cm, Breite