



## DELTA® MAUERWERKSSPERRE 0,4 MM

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Mauersperrbahnen, -folien, Folien & Bahnen](#)

### VARIATIONEN

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung                | Breiten |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------|---------|
|  |             |              |                |                             | Breite  |
|  | 11101012    |              |                | Rolle à 2,88 m <sup>2</sup> | 11,5 cm |

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Breiten                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------|
|    | 11101015    |              |                | Rolle à 4,38 m <sup>2</sup> 17,5 cm  |
|    | 11101018    |              |                | Rolle à 6,00 m <sup>2</sup> 24,0 cm  |
|   | 11101020    |              |                | Rolle à 7,50 m <sup>2</sup> 30,0 cm  |
|  | 11101022    |              |                | Rolle à 9,13 m <sup>2</sup> 36,5 cm  |
|  | 11101025    |              |                | Rolle à 12,50 m <sup>2</sup> 50,0 cm |



## BESCHREIBUNG

### **Die Barriere gegen aufsteigende Feuchtigkeit - Horizontale Mauerwerkstrennung im Sinne von DIN 18533**

Die DELTA<sup>®</sup>-MAUERWERKSSPERRE ist eine dauerhaft beständige, hochflexible Mauersperrbahn aus Polyolefin. Sie ist auch als Feuchtigkeitssperre unter Estrich geeignet.

Die DELTA<sup>®</sup>-MAUERWERKSSPERRE ist 0,4 mm stark, leicht rollbar und gut zu verarbeiten. Ober- und Unterseite sind rutschhemmend profiliert: dies ermöglicht eine optimale Verbindung mit dem Mörtel. Die Bahn ist bitumenverträglich, verrottungsfest und UV-stabilisiert. Auch bei niedrigen Temperaturen bleibt die Mauerwerkssperre sehr flexibel. Dadurch bleibt das Material dauerhaft rissfrei.

**Allgemeines bauaufsichtliches Prüfungszeugnis P-AB/13525/15-2013 TBU Greven.**

Rollenlänge: 25 m

Bei Abnahme einer Verpackungseinheit:

Karton à 12 Rollen

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Breiten**

11,5 cm, 17,5 cm, 24,0 cm, 30,0 cm, 36,5 cm, 50,0 cm, Breite