



DELTA®-THENE KALTSELBSTKLEBEBAHN

Rolle à 20 m²

ARTIKEL-NR.: 05051592

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Spezielle Abdichtungen und Beschichtungen](#), [Selbstklebebahnen](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

Die selbstklebende Abdichtung von der Rolle überbrückt sicher Risse im Untergrund. Sie ist flexibel und gewährleistet nach dem Aufbringen sofort volle Dichtigkeit gegen Schlagregen und Wasser. Die oberseitige Spezial-HDPE-Folie gewährleistet einen sofortigen Regenschutz und sorgt dauerhaft für eine qualitativ hochwertige Abdichtung. Die Bahn ist konform den Anforderungen der EN 13969, der EN 14967 sowie der DIN 18533. Sie ist für alle Bodenverhältnisse geeignet. Einsatzbereich außen: gegen Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser, sowie als waagerechte Abdichtung in und unter Wänden als Feuchtigkeitssperre.

Einsatzbereich innen: gegen Kapillarfeuchte unter Estrichen.

Material: Kombination aus kreuzlaminiertem Spezial-HDPE-Folie sowie einer Dicht- und Klebeschicht aus Bitumenkautschuk. Dicke = ca. 1,5 mm / Gewicht = ca. 1,6 kg/m²

VPE: 1 Rolle = 1,00 x 20 m / 1 Palette = 20 Rollen

Eigenschaften / Anwendung:

- Entspricht als kaltselbstklebende Abdichtungsbahn (KSK) der EN 13969, der EN 14967 und der DIN 18533.
- Besitzt eine weiße Deckfolie, die ein starkes Aufheizen im Sommer verhindert. Schwarze Abdichtungen können bis zu 95 °C heiß werden, Blasen bilden und von der Kellerwand abrutschen, DELTA®-THENE wird dagegen nur max. 70 °C warm.
- Bietet einen sofortigen Schutz gegen Regen und Wasser durch die oberseitige Spezial-HDPE-Folie und sorgt für eine dauerhafte, qualitativ hochwertige Abdichtung.
- Wird von der Rolle weg sauber, schnell und sicher "tapeziert". Die Bahn ist auch in engen Baugruben leicht zu verarbeiten.
- Lässt sich durch die besondere Rasterbedruckung leicht und exakt zuschneiden.
- Benötigt keine Abbindezeit. Die Bahn ist deshalb sofort wasserdicht und regenfest. Baugruben können sofort verfüllt werden.
- Verhindert mit der definierten Schichtstärke Unebenheiten bei der Verarbeitung, selbst bei großen Flächen.
- Überbrückt durch seine Flexibilität sicher eventuelle Risse im Untergrund (RÜ3-E).
- Kann in Verbindung mit DELTA-THENE-Kältegrundanstrich bis -5° C verarbeitet werden.
- Kann als **Radonsperre** eingesetzt werden (geprüft als radondicht vom KiT)

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

DELTA®-FLEXX BAND F 100



[AUF DIE MERKLISTE](#)

DELTA®-THENE GRUNDANSTRICH



[AUF DIE MERKLISTE](#)

DELTA®-THENE KÄLTEGRUNDANSTRICH



[AUF DIE MERKLISTE](#)

DELTA®-THENE-BAND T 300