DICHTEINSATZ UNIVERSAL 200 DD VON KRASO®

ARTIKEL-NR.: 01351530

Kategorien: Entwässerung, Pressringdichtungen, WU-Durchführungssysteme

BESCHREIBUNG

KRASO Dichteinsatz Universal 200 DD zur Durchführung von Rohren oder Kabeln, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar, DrehmomentKontrollMutter **KRASO DKM**, rostfreier Edelstahl V2A, 40 mm Dichtung. Auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar.

Einfach, **dicht, universell einsetzbar**

+ DrehmomentKontrollMutter **KRASO** DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

+ Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienrohren und Kabeln einsetzbar!

+ 40 mm Dichtung: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 1,5 bar (MPA-geprüft)!

+ **KRASO** Dichteinsatz-Qualität: Rostfreier Edelstahl V2A, eine hochwertige Gummidichtung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben.

+ Für Futterrohr-/Kernbohrungs-Innen-Durchmesser 200 mm.

Universell einsetzbar für einen der folgenden Leitungs-Außen-Durchmesser in mm:

160 (für KG-Rohr DN 160 / SML-Rohr DN 160), 135 (für SML-Rohr DN 125), 125 (für KG-Rohr DN 125), 110 (für KG-Rohr DN 110), Blind DN 200.

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de