



ENKADRAIN CK20

Rolle à 15 m²

ARTIKEL-NR.: 04151504

Kategorien: [Drän-/ Systemschutzmatten](#), [Enkadrain](#),
[Drän-/Schutzmatten](#)



BESCHREIBUNG

Enkadrain CK20 ist ein leichter und flexibler Verbundstoff mit einem dreidimensionalen Dränkern aus Polyamid-Monofilamenten, der über eine hohe Wasserableitkapazität verfügt. Der Dränkern ist auf der einen Seite mit einer betonierdichten PVC-Kunststoffbahn und auf der anderen Seite mit einem Filtervliesstoff kombiniert. Die Dichtungsbahn und Filtervliesstoff überlappen den Dränkern wechselseitig auf je einer Seite ca. 10 cm, so dass eine gleichmäßig durchgehende Abdichtung bzw. Filteroberfläche entsteht, während die Dränkerne aneinander stoßen. Nebeneinander liegende Enkadrain CK20-Bahnen können durch die

Überstände der PVC-Dichtungsbahn mittels Heißluft verschweißt werden.

Einsatzbereiche:

Enkadrain CK20 kann als verlorene Schalung zwischen einem vertikalen Widerlager, wie z.B. einer Bohrpfahlwand, bestehenden Abgrenzung oder Baugrubenwand und einem neu zu erstellenden Ortbetonbauwerk eingesetzt werden. Enkadrain CK20 ist in einem solchen Fall dauerhafte Schalung sowie Dränung und flexible Trennlage gleichzeitig.

Enkadrain CK20 ist für die Vertikaldränung in mittleren und großen Tiefen geeignet und dient gleichzeitig als verlorene Schalung. Die Befestigung am Verbau erfolgt mittels Baukleber oder mittels Tellerdübeln.

Aufgrund seiner Elastizität eignet sich Enkadrain CK20 auch als flexible Trennlage zwischen aneinandergrenzenden Bauten. Dadurch wird die Übertragung von Körperschall und Vibrationen reduziert, sowie eine Kraftabkoppelung erreicht.

Mattendicke = 22 mm / Gewicht = 2425 g/qm.

Abmessung: 1 Rolle = 1,0 x 15 m