



## EPASIT FLÜSSIGKOMPONENTE DSF

Gebinde à 10 Liter

---

**ARTIKEL-NR.:** 05050502

**Kategorien:** [Bauwerksabdichtung](#), [Mineralische Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)



### BESCHREIBUNG

In Kombination mit der **Flüssigkomponente epasit dsf** wird die Dichtschlämme **epasit MineralDicht plast/ds** zur **flexiblen, rissüberbrückenden Dichtungsschlämme epasit MineralDicht flex**.

Pro 30-kg-Sack Dichtschlämme wird zur Elastifizierung ein 10-ltr.-Kanister Flüssigkomponente benötigt.

#### Anwendungsgebiete:

- Vertikalabdichtung erdberührter Bauteile
- Vertikalabdichtung im Spritzwasserbereich von Sockeln
- Querschnittsabdichtung unter aufgehenden Wänden

- Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser
- Abdichtung gegen rückseitig drückendes Wasser
- Abdichtung gegen zeitweise von innen einwirkendes Wasser während der Bauphase

**Untergründe:**

- Stahlbeton
- Vollfugig gemauertem Mauerwerk
- Zementputz (nicht bei rückseitig einwirkendem Wasser)

**Verbrauch** bei

Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser	ca. 3 kg/m <sup>2</sup>
drückendem Wasser	ca. 4 kg/m <sup>2</sup>

(Die Verbrauchsangaben beziehen sich auf den Trockenmörtel).

Weitere Informationen im technischen Datenblatt (bitte anfordern).