



EPASIT MINERALDICHT PLAST | DS DICHTUNGSSCHLÄMME

Sack à 30 kg

ARTIKEL-NR.: 05050501

Kategorien: [Bauwerksabdichtung](#), [Mineralische Bauwerksabdichtung](#), [Bauchemie](#)

epasit[®]

BESCHREIBUNG

epasit MineralDicht plast | ds ist eine graue mineralische Dichtungsschlämme. Sie kann durch Streichen, Traufeln oder Spritzen verarbeitet werden. **epasit MineralDicht plast | ds** dient zum Schutz von Bauwerken und Gebäudeteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nicht drückendes oder drückendes Wasser.

Anwendungsgebiete:

- Vertikalabdichtung erdberührter Bauteile
- Außenabdichtung von Wänden (auch nachträglich)

- Abdichtung von Sohlplatten und Fundamenten
- Vertikalabdichtung im Spritzwasserbereich von Sockeln
- Querschnittsabdichtung unter aufgehenden Wänden
- Abdichtung gegen von innen drückendes Wasser (Behälter)
- Innenabdichtung gegen von außen einwirkendes Wasser (auch nachträglich)
- Abdichtung gegen zeitweise von innen einwirkendes Wasser während der Bauphase

Verbrauch bei

Bodenfeuchtigkeit und nicht drückendem Wasser	ca. 4 kg/m ²
drückendem Wasser	ca. 7 kg/m ²

Untergründe:

- Stahlbeton,
- Vollfugig gemauertem Mauerwerk,
- Zementputz.

epasit MineralDicht plast | ds ist geeignet als Untergrund für Estriche, Kalk-, Kalkzement- und Zementputze sowie für Fliesen und Platten.

Weitere Informationen im technischen Datenblatt (bitte anfordern).

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

EPASIT FLÜSSIGKOMPONENTE DSF