



EPS-PERIMETERDÄMMPLATTE 5 IN 1 (OHNE FALZ)

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [EPS-Perimeterdämmung](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
------	-------------	--------------	----------------	---------------------



Dicke



12101056

Bund à 5,25 m² 60 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12101058			Bund à 3,75 m² 80 mm
	12101060			Bund à 3,00 m² 100 mm
	12101062			Bund à 2,25 m² 120 mm
	12101064			Bund à 2,25 m² 140 mm

BESCHREIBUNG

EPS-Automatenplatte zur Dämmung erdberührter Bauteile (Einbautiefe bis 3 m), unter nicht lastabtragenden Bodenplatten, unter Kellerfußböden, an bzw. zwischen den Fundamenten.

1 Produkt für 5 Anwendungen:

- Grundmauerschutz
- Drainage (in Verbindung mit Geovlies)
- Perimeterdämmung
- Sockelplatte/Putzträger
- Wärmebrückendämmung (Einlegen in Schalung)

Nicht zulässig im drückenden Wasser und für Einbau unter lastabtragenden Gründungsplatten.

Technische Daten:

Bemessungswert λ der Wärmeleitfähigkeit gem. DIN 4108-4 und Z-23.33-1666 aGB	Im Sockelbereich außerhalb des Erdreichs: 0,035 W/(mK) Im Erdreich bei Bodenfeuchte und nichtstauendem Sickerwasser: 0,039 W/(mK)
Anwendungstyp:	EPS 035 PW/PB
Druckspannung bei 10% Stauchung (gemäß DIN EN 826):	$\geq 150 \text{ kPa} = 0,15 \text{ N/mm}^2 = 150 \text{ kN/m}^2 = 15 \text{ t/m}^2$
Dauerdruckbeanspruchung bei Stauchung $\leq 2\%$ (gemäß DIN EN 1606):	$\geq 45 \text{ kPa} = 0,045 \text{ N/mm}^2 = 45 \text{ kN/m}^2 = 4,5 \text{ t/m}^2$

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1:	Euroklasse E (normalentflammbar)
Einbautiefe:	bis 3 m
Abmessung:	600 x 1250 mm = 0,75 m ² / Platte
Kantenausführung:	umlaufend stumpf

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / KLEBER



[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K KLASSIK / BITUMIT 2K PROFI BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

BITUMIT 2K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

BTF DÄMMPLATTENKLEBER LF NEW



[AUF DIE MERKLISTE](#)

PERIMETER-SCHAUM (-KLEBER) 750 ML FÜR PISTOLE

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken

60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, Dicke