



## EPS PERIMETERDUO

**ARTIKEL-NR.:** N / A

**Kategorien:** [EPS-Perimeterdämmung](#), [Dämmstoffe](#)

## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Dicken              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|----------------------------------|
|  |             |              |                | Dicke                            |
|  | 12100519    |              |                | Bund à 7,78 m <sup>2</sup> 40 mm |

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Dicken               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|    | 12100520    |              |                | Bund à 6,22 m <sup>2</sup> 50 mm  |
|    | 12100521    |              |                | Bund à 5,45 m <sup>2</sup> 60 mm  |
|   | 12100523    |              |                | Bund à 3,89 m <sup>2</sup> 80 mm  |
|  | 12100524    |              |                | Bund à 3,11 m <sup>2</sup> 100 mm |
|  | 12100525    |              |                | Bund à 2,33 m <sup>2</sup> 120 mm |

| Bild                                                                               | ARTIKEL-NR. | Stock Status   | Stock Quantity | Beschreibung Dicken   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|
|    | 12100526    |                |                | Bund à 2,33 m² 140 mm |
|    | 12100527    |                |                | Bund à 1,56 m² 160 mm |
|   | 12100528    |                |                | Bund à 1,56 m² 180 mm |
|  | 12100529    | Nicht vorrätig |                | Bund à 1,56 m² 200 mm |



## BESCHREIBUNG

Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte. Einsatz für erdberührte Bauteile. Einbautiefe bis 3 m bzw. unter statisch nichttragenden Kellerfußböden bis zu einer Belastung von 60 kN/m<sup>2</sup>. Die beidseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung) sorgt für optimale Putzhaftung und lässt ein Anbetonieren ohne zusätzliche Haftsicherungsanker zu. Der umlaufende Stufenfalz vermeidet Wärmebrücken. Anwendung nach DIN 4108-10.

### Anwendung/Eigenschaften:

Perimeterdämmung formgeschäumt, beidseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung), Einlagige Verlegung unter Kellerfußböden (statisch nicht tragend), Einbautiefe bis 3 m, zugelassen als Perimeterdämmung Z-23.33-1257.

\*Nicht zulässig im drückenden Wasser und für Einbau unter lastabtragenden Gründungsplatten.

### Technische Daten:

|                                                                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeit $\lambda$<br>Bemessungswert<br>lt. Zulassung Z-23.33-1257: | gegen Erdreich (Perimeter) 40 bis < 80 mm: 0,041 W/(mK)<br>gegen Erdreich (Perimeter) 80 bis 200 mm: 0,039 W/(mK)<br>gegen Außenluft (Sockel): 0,035 W/(mK) |
| Qualitätstyp:                                                                 | EPS 035 PW/PB*                                                                                                                                              |
| Druckfestigkeit bei 10% Stauchung<br>(DIN EN 826):                            | $\geq 200 \text{ kPa} = 0,20 \text{ N/mm}^2 = 200 \text{ kN/m}^2 = 20 \text{ t/m}^2$                                                                        |
| Zulässige Dauerdruckspannung bei<br>2% Stauchung (DIN EN 13163):              | $\geq 60 \text{ kPa} = 0,06 \text{ N/mm}^2 = 60 \text{ kN/m}^2 = 6 \text{ t/m}^2$                                                                           |

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: | Euroklasse E (normalentflammbar) RtF-E       |
| Einbautiefe:                        | bis 3 m                                      |
| Abmessung (Berechnungsmaß):         | 615 x 1265 mm = 0,78 m <sup>2</sup> / Platte |
| Deckmaß:                            | 600 x 1250 mm = 0,75 m <sup>2</sup> / Platte |
| Kantenausführung:                   | umlaufend Stufenfalz                         |

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

## ZUBEHÖR / KLEBER



### [AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

## **BITUMIT 2K KLASSIK / BITUMIT 2K PROFI BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG**



- 

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

## **BITUMIT 2K PREMIUM BITUMEN-DICKBESCHICHTUNG**



- 

[AUF DIE MERKLISTE](#)

## BTF DÄMMLATTENKLEBER LF NEW



[AUF DIE MERKLISTE](#)

## PERIMETER-SCHAUM (-KLEBER) 750 ML FÜR PISTOLE

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

#### Dicken

40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, Dicke