



## FH-TÜRELEMENT T30-1

**ARTIKEL-NR.:** N / A

**Kategorien:** [Feuerschutz- und Baustellentüren](#),  
[Schutztüren](#)

## VARIATIONEN

| Bild                                                                                | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Abmessungen |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|
|  |             |              |                | Abmessung                |
|  | 22100510    |              |                | 87,5 x 200 cm            |

| Bild                                                                              | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Abmessungen |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------|--------------------------|
|  | 22100511    |              |                | 100 x 200 cm             |

**steinau**  
Türen · Zargen · Tore · Antriebe



## BESCHREIBUNG

Komplett einbaufertige Elemente für den vorbeugenden Brandschutz mit amtlicher Zulassung, für Einbau in Mauerwerk (mind. 115mm) oder Beton (mind. 100mm). Links-/Rechts-verwendbar.

Türblatt doppelwandig, 45mm dick, 2-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9mm, mit feuerhemmender Mineralwolldämmung, Stahlverstärkung und 2 Stahl-Sicherungsbolzen beidseitig in die Zarge eingreifend. Eckzarge 4-seitig, 2mm dick, mit umlaufender EPDM-Dichtung und angeschweißten Mauer-Dübelankern. Oberfläche: Türblatt und Zarge aus verzinktem Material, grundiert (pulverbeschichtet) grauweiß (in Anlehnung an RAL 9002).

### Ausstattung serienmäßig:

Federbandgarnitur, Sicherungsbolzen, Einsteck-Wechselschloss, Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff mit Stahlkern und Buntbart-Schlüssel.

Durch Schlosseinsatz und Drücker-Clip auch für Profilzylinder verwendbar.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

### **Abmessungen**

100 x 200 cm, 87,5 x 200 cm, Abmessung