



FUGENBLECH (SPALTBAND), VERZINKT

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: Fugenbleche, Fugenblech, verzinkt,

Fugenabdichtung

VARIATIONEN

Bild ARTIKEL-NR. Stock Status Stock Quantity Beschreibung Breiten

Breite

03050495 Stock Quantity Beschreibung Breiten

Rolle à 14,4 kg 10,0 cm



| Bild | ARTIKEL-NR. | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung Breiten |
|------|-------------|--------------|----------------|-------------------------|
| | 03050500 | | | Rolle à 18,0 kg 12,5 cm |
| | 03050501 | | | Rolle à 21,6 kg 15,0 cm |
| | 03050502 | | | Rolle à 28,8 kg 20,0 cm |
| | 03050503 | | | Rolle à 36,0 kg 25,0 cm |



BESCHREIBUNG

Aus Stahl verzinkt. Auf Rollen mit ca. 30 m Länge. Dicke = 0,6 mm.

Als Feuchtigkeitssperre zwischen Bodenplatte und aufsteigender Wand.

Beachte: Diese Bleche entsprechen nicht den Richtlinien für WU-Bauwerke des 'Deutschen Ausschusses für Stahlbeton'.

Umrechnung:

| Breite | 1 m = | 1 kg = | |
|---------|---------|---------|--|
| 10,0 cm | 0,48 kg | 2,083 m | |
| 12,5 cm | 0,60 kg | 1,667 m | |
| 15,0 cm | 0,72 kg | 1,389 m | |
| 20,0 cm | 0,96 kg | 1,042 m | |
| 25,0 cm | 1,20 kg | 0,833 m | |

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Breiten 10,0 cm, 12,5 cm, 15,0 cm, 20,0 cm, 25,0 cm, Breite