

## HAUFF ESG 100 FUBO BHP XL EINSPARTEN-BAUHERRENPAKET

ARTIKEL-NR.: 01352210

Kategorien: [Entwässerung](#), [Einsparten-Hauseinführungen \(ESH / ESG\)](#), [WU-Durchführungssysteme](#)



**hauff-  
technik®**



### BESCHREIBUNG

**Einsparten-Bauherrenpaket XL** für Gebäude ohne Keller.

Bauherrenpaket XL als Einspartengebäudeeinführung für größere Mehrfamilienhäuser oder Industrie- oder Gewerbebauten. **Zur Abdichtung größerer Leitungsdurchmesser für die Medien Strom, Wasser oder Gas**, mit flexiblem, druckdichtem und überbaubaren Leerrohrsystem **DN 110, 10 m lang**.

**Eigenschaften und technische Daten:**

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, Beanspruchungsklasse 2
- DIN 18533 W1.1-E Bodenfeuchte
- geeignet für Versorgungsleitungen größerer Dimensionen; Strom oder Wasser mit Leitungsdurchmessern DA 18-65 mm und bei Gas bis DN 50 in Absprache mit dem Energieversorger
- einfache und schnelle Montage
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau
- gas- und wasserdicht bis 1 bar

#### **Lieferumfang:**

- Rohbauteil für Bodenplatte: ESG100 FUBO EBTMA inklusive Übergangsmanschette
- Aufstellvorrichtung inklusive Wassersperrflansch
- Spiralschlauch 14110/10000 (10 m lang)
- Dichtelement: HRK100 SSG 1x18-65 b40 PAGF/A4/EPDM55
- Leerrohrabschluss: ABEK95/102/110 1x18-65+2x16-20+2x12-16+2x5-10 b50

#### **Maße:**

- Rohbauteil: Øi 100 mm
- Spiralschlauch: Øi: 110 mm
- Dichtelement: Anwendungsbereich: 1 Medienleitung mit Øa 18-65 mm; Dichtbreite: 40mm
- Abschlussstopfen: für Schutzrohr Øi: 95/102/110 mm; für Leitungen Øa: 1x18-65 mm, 2x5-10 mm, 2x12-16 mm, 2x16-20 mm