



HOLZWOLLE-LEICHTBAUPLATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Holzfaser- und Holzwole-Dämmplatten,](#)
[Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12300501			Stück à 1,20 m ² 15 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12300502			Stück à 1,20 m ² 25 mm
	12300503			Stück à 1,20 m ² 35 mm
	12300505			Stück à 1,20 m ² 50 mm



BESCHREIBUNG

Mehrzweck-Dämmplatte, homogen nach DIN EN 13168 aus Holzwolle, mineralisch gebunden.

Eigenschaften:

- baubiologisch unbedenklich
- hohe Widerstandsfähigkeit
- idealer Putzträger
- Qualitätstyp WW 090 WI dm / DI dm
- Schwerentflammbar (B-s1, d0), keine/kaum Rauchentwicklung, kein Abtropfen

Anwendungsbereich:

Wärmedämmung, Schall- und Brandschutz, als Putzträger im Innen- und Außenbereich, Deckenbekleidung als verlorene Schalung einbetoniert oder zur nachträglichen Befestigung. Nicht für Sichtanwendung empfohlen.

Anwendungstyp nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm / DAD dh / DEO dm

Abmessung: 2000 x 600 mm

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 15 mm, 25 mm, 50 mm, 35 mm, Dicke