



HT SAFE®-ABZWEIG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [HT-Formteile](#), [HT-Rohre](#)
und [HT-Formteile](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01201007				DN 50/50	45°
					Any Nennweiten	Grad

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01201027				DN 110/110	87°
	01201025				DN 110/110	45°
	01201024				DN 110/75	87°
	01201022				DN 110/75	45°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01201021				DN 110/50	87°
	01201019				DN 110/50	45°
	01201018				DN 75/75	87°
	01201016				DN 75/75	45°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01201015				DN 75/50	87°
	01201013				DN 75/50	45°
	01201009				DN 50/50	87°
						



BESCHREIBUNG

HT Safe®-Formstücke aus Polypropylen (PP), hergestellt nach DIN EN 1451-1, **schalldämmend, heißwasserbeständig und schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1. Einseitige Steckmuffe **mit patentierter 3-fach-Dichtlippe**, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681.

Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge.

Farbe: verkehrsgrau B RAL 7043.

Anwendung: Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung

Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Schallschutz:

- Messwert 21 dB (A)
- Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)
- Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)

Gebindeinformation:

Karton à 20 Stück, bei Nennweite DN 110/110: Karton à 10 Stück

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 110/110, DN 110/50, DN 110/75, DN 50/50, DN 75/50, DN 75/75, Nennweite
Gradzahlen	45°, 87°, Grad