



HT SAFE®-BOGEN

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [HT-Formteile](#), [HT-Rohre](#)
und [HT-Formteile](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
					Any Nennweiten	Grad
	01200524				DN 110	87°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01200522				DN 110	67°
	01200521				DN 110	45°
	01200520				DN 110	30°
	01200519				DN 110	15°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01200518				DN 75	87°
	01200516				DN 75	67°
	01200515				DN 75	45°
	01200514				DN 75	30°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01200513				DN 75	15°
	01200512				DN 50	87°
	01200510				DN 50	67°
	01200509				DN 50	45°

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Gradzahlen
	01200508				DN 50	30°
	01200507				DN 50	15°



BESCHREIBUNG

HT Safe®-Formstücke aus Polypropylen (PP), hergestellt nach DIN EN 1451-1, **schalldämmend, heißwasserbeständig und schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1. Einseitige Steckmuffe mit **patentierter 3-fach-Dichtlippe**, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681.

Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge.

Farbe: verkehrsgrau B RAL 7043.

Anwendung: Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung

Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Schallschutz:

- Messwert 21 dB (A)
- Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)
- Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)

Gebindeinformation:

Karton à 20 Stück

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 50, DN 110, DN 75, Nennweite

Gradzahlen 15°, 30°, 45°, 67°, 87°, Grad