

HT SAFE®-REINIGUNGSROHR

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: Entwässerung, HT-Formteile, HT-Rohre und HT-Formteile

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01202507				DN 50

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01202508				DN 75
	01202509				DN 110

BESCHREIBUNG

HT Safe®-Formstücke aus Polypropylen (PP), hergestellt nach DIN EN 1451-1, **schalldämmend, heißwasserbeständig und schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1. Einseitige Steckmuffe **mit patentierter 3-fach-Dichtlippe**, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681.
Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge.

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP

Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de

Farbe: verkehrsgrau B RAL 7043.

Anwendung: Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung

Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Schallschutz:

- Messwert 21 dB (A)
- Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)
- Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)

Gebindeinformation:

Karton à 20 Stück

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 50, DN 110, DN 75, Nennweite

Robert-Bosch-Straße 7
73117 Wangen bei GP
Tel. 07161-9271-0
info@heer-werz.de