



HT SAFE®-ÜBERSCHIEBMUFFE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [HT-Formteile](#), [HT-Rohre](#)
und [HT-Formteile](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
				Nennweite
	01202002			DN 50

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01202003			DN 75
	01202004			DN 110



BESCHREIBUNG

HT Safe®-Formstücke aus Polypropylen (PP), hergestellt nach DIN EN 1451-1, **schalldämmend, heißwasserbeständig und schwer entflammbar** nach DIN 4102 B1. Einseitige Steckmuffe **mit patentierter 3-fach-Dichtlippe**, werkseitig eingelegt aus SBR nach DIN EN 681.

Formteile tragen zusätzlich die Angabe der Winkelgrade bzw. der Abgänge.

Farbe: verkehrsgrau B RAL 7043.

Anwendung: Entwässerung innerhalb von Gebäuden als

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- Lüftungsleitung

Chemische Beständigkeit: Ableitung von aggressiven Medien im Bereich pH 2 bis pH 12

Schallschutz:

- Messwert 21 dB (A)
- Schallschutzprüfung nach DIN EN 14366 (Fraunhofer Institut)
- Geräuschemission bei 4 Liter Volumenstrom gemäß Messung mit Bismat 1000 (P-BA 222/2016)

Gebindeinformation:

Karton à 20 Stück

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 50, DN 110, DN 75, Nennweite