



H&W-BLIND PRESSRINGDICHTUNG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Pressringdichtungen](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
				Nennweite
	01351490			DN 100

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
	01351495			DN 150
	01351497			DN 200

DDL®
Innovativ & Effektiv

heer & werz
Partner des Bauhandwerks

BESCHREIBUNG

Geschlossener Dichteinsatz zum sicheren und dauerhaften oder auch zeitweisem Verschliessen von Kernbohrungen und Futterrohren.

Material: EPDM / Metallteile aus V2A

Gegen drückendes Wasser bis 3 bar (= 30m Wassersäule).

Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Innendurchmesser des Futterrohres bzw. den Durchmesser der Kernbohrung.

- Weitere Abmessungen und Ausführungen sind kurzfristig lieferbar -

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG ZUR KONSERVIERUNG DER KERNBOHRUNG



[AUF DIE MERKLISTE](#)

MC-INJEKT 1264 COMPACT (EPOXIDHARZ)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 100, DN 150, DN 200, Nennweite