



H&W-COMPOUND PRESSRINGDICHTUNG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Pressringdichtungen](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Typen
				Typ
	01351421			100/32

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Typen
	01351423			100/40
	01351425			100/50
	01351430			150/110
	01351440			200/110
	01351442			200/125

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Typen
	01351445			200/160
	01351450			250/200

DDL®
Innovativ & Effektiv


Partner des Bauhandwerks



BESCHREIBUNG

H&W-Compound Dichteinsatz, in 2-Komponenten-Bauweise mit außen liegendem Rundrahmen-Bauteil aus **EPDM-Kautschuk (schwarz)**, mittlerer Härte, im Verbund mit innen liegendem Dichteinsatz aus **Duroplast-Elastomer (blau)** mit sehr weicher Härteeinstellung. Die Druck-/Presskraftaufnahme, Übertragung und Verteilung erfolgt durch den mittelharten Vollgummimantel - die Abdichtung zum Medienrohr übernimmt der weich eingestellte Innenring. Der extra weiche Dichteinsatz passt sich perfekt

den Medienrohr-Oberflächenkonturen an. Hohe Druck-/Presskräfte sind nicht erforderlich. Ein Kaltfluss, der speziell bei PE- und PP-Rohren zu Querschnittsverjüngungen führt, ist nahezu ausgeschlossen. Aufgrund seiner sehr guten Hafteigenschaft gegen die Medienrohr-Oberfläche sitzt der Dichtungseinsatz bereits bei sehr geringem Anzugsmoment der Schraubverbindung sicher - gegen drückendes Wasser und Gas bis 3 bar (30 mWs) - im Ringraum.

Der Einbau kann **ohne Drehmomentschlüssel** erfolgreich über **Sichtkontaktanzeige** (blaue Wulst) an den Pressflanschrändern durchgeführt werden. Kein Nachspannen erforderlich.

Material:

- Pressflansche und Verbindungselemente aus Edelstahl V2A
- Rundrahmen-Bauteil aus EPDM/Vollgummi, d = 30mm
- Dichteinsatz aus Duroplast-Elastomer mit hervorragenden chemischen, mechanischen und thermischen Eigenschaften

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG ZUR KONSERVIERUNG DER KERNBOHRUNG

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MC-INJEKT 1264 COMPACT (EPOXIDHARZ)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen 100/32, 100/40, 100/50, 150/110, 200/110, 200/125, 200/160, 250/200, Typ