



H&W-FLEX PRESSRINGDICHTUNG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Pressringdichtungen](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01351462				125/75 -blue-
	01351465				150/110 -blue-

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01351467				200/125 -blue-
	01351468				200/160 -blue-

DDL®
Innovativ & Effektiv


Partner des Bauhandwerks



BESCHREIBUNG

H&W-Flex Dichteinsatz, in 2-Komponenten-Bauweise mit Träger-Kernbauteil aus Vollgummi/EPDM, mittlerer Härte, im Festverbund mit Mantelbauteil aus **Duroplast-Elastomer (blau)** mit sehr weicher Härteeinstellung.

Die Druck-/Presskraftaufnahme, Übertragung und Verteilung erfolgt durch den mittelharten Vollgummikern - die Abdichtung zum Medienrohr, zur Kernbohrung/Futterrohr und zu den Pressflanschflanken übernimmt die

weich eingestellte Mantelhülle. Das extra weiche Mantelbauteil passt sich auch sehr extremen Medienrohr-Oberflächenkonturen problemlos an.

Aufgrund seiner sehr guten Hafteigenschaften sitzt der Dichteinsatz bereits bei sehr geringem Anzugsmoment der Schraubverbindung sicher - gegen drückendes Wasser und Gas bis 1,5 bar (15 mWs) - im Ringraum.

Der Einbau kann **ohne Drehmomentschlüssel** erfolgreich über **Sichtkontaktanzeige (blaue Wulst)** an den Pressflanschrändern durchgeführt werden.

Besonders geeignet:

- für dünnwandige Kunststoffrohre
- für Kunststoffmantelrohre (Fernwärmerohre)
- **für Well-/Flexrohre**

Material:

- Pressflansche, Schrauben aus Edelstahl V2A, Muttern aus V4A
- Kern aus EPDM-Kautschuk
- Mantel aus Duroplast-Elastomer (blau)

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG ZUR KONSERVIERUNG DER KERNBOHRUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

MC-INJEKT 1264 COMPACT (EPOXIDHARZ)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen 125/75 -blue-, 150/110 -blue-, 200/125 -blue-, 200/160 -blue-, Typ