



H&W KASCHU BLIND-F

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Pressringdichtungen](#), [WU-Durchführungssysteme](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Nennweiten
				Nennweite
	01351482			DN 63/53

Bild

ARTIKEL-NR.

Stock Status

Stock Quantity

Beschreibung Nennweiten



01351483

DN 75/64



01351485

DN 110/93



01351488

DN 160/138

DDL®
Innovativ & Effektiv


Partner des Bauhandwerks



BESCHREIBUNG

Blindverschluss für flexible Kabelschutzrohre mit glatter oder gewellter Innenwandung.

Der Innenbereich gewellter, flexibler Kabelschutzrohre sollte bis zum Zweckeinsatz vor Verschmutzung geschützt werden. Herkömmliche Blindverschlüsse können die teilweise sehr dünne Innenwandung und Profilierung durch die Anpressdruckbelastung beschädigen.

Durch die spezielle Material-Kombination und -Anordnung beim **KaSchu BLIND-F** werden moderate Druckkräfte auf das Schutzrohr ausgeübt und somit Rohrdeformationen unterbunden. Druckdicht bis 1 bar (= 10m Wassersäule).

Aufbau: 2-Komponenten-Bauweise

- Elastomerkern aus EPDM mittlerer Härte
- Mantel-Dichtring aus extrem weichem Duroplast-Elastomer
- Flügelmutter aus glasfaserverstärktem Polyamid mit Messing-Gewindebuchse
- Flansch-Pressplatten und Schrauben aus Edelstahl V2A

Der Einsatz von Montagewerkzeugen (Schraubenschlüssel, Drehmomentschlüssel) ist nicht erforderlich. Das Aufbringen der erforderlichen Presskraft erfolgt über das Festziehen der **Flügelschraube**. der korrekte Sitz des Dichteinsatzes wird über eine Sichtkontrolle ausgewiesen - es bildet sich eine blaue, umlaufende Wulst zwischen der Schutzrohr-Innenwandung und der Flansch-Pressplatte.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 110/93, DN 160/138, DN 63/53, DN 75/64, Nennweite