



H&W-THERM KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL -LEICHT EPS-

Sack à 20 kg

ARTIKEL-NR.: 52201023

Kategorien: [Bau- und Dämmplattenkleber](#), [Kleber und PU-Schäume](#), [Bauchemie](#)



BESCHREIBUNG

Hochergiebig, auf Basis von Weisszement werkmäßig hergestellter, wasserabweisender mineralischer Trockenmörtel, Mörtelgruppe P II nach DIN V 18550, CS II nach DIN EN 998-1.

Mit organischem Leichtzuschlag (EPS) sowie Additiven zur besseren Verarbeitung, Haftung und Wasserabweisung.

Anwendung:

Zum Verkleben von WDVS-Wärmedämmplatten aus Polystyrol, Mineralfaser oder Calciumsilikat sowie zum

Einbetten des Armierungsgewebes. Auch geeignet zum Verkleben von Perimeter-Dämmplatten, wenn diese vorher aufgeraut werden.

Verbrauch im WDV-System:

zum Kleben ca. 3 - 5 kg/m², zum Beschichten (Armieren) ca. 4 - 7 kg/m².

Verpackungsinformation:

1 Sack = 20 kg / 1 Palette = 48 Sack