



INNENMANSCHETTE PUSHFIT

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Manschetten für Rohrverbindungen](#), [Rohr-Zubehör](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
	01252010			DN 150 Typ IC150P (ID 148-153 mm)	
	01252005			DN 100 Typ IC100P (ID 99-103 mm)	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Typen
					Typ
					

BESCHREIBUNG

Der **Steckverbinder Pushfit** verbindet Kunststoff-, Guss- und Stahlrohre mit unterschiedlichen Außendurchmessern über die Rohrrinnenfläche, wenn aus unterschiedlichsten Gründen keine normale Manschettendichtung zum Einsatz kommen kann. Der neue Steckverbinder steckt nur 52 mm auf jeder Seite in den zu verbindenden Rohren und verringert den Rohrquerschnitt um weniger als 10%. **Pushfit** erfüllt alle Prüfkriterien der DIN EN 295-4.

Produktvorteile:

- Einfache Steckverbindung - kein Werkzeug erforderlich
- Kann schnell demontiert und wiederverwendet werden
- Verbindet alle Rohre mit gleichem Innendurchmesser

- Verbindet Rohre mit unterschiedlichen Außendurchmessern und/oder beschädigten Rohraußenoberflächen
- Keine Reinigung der Rohraußenoberflächen erforderlich
- Die integrierte Einsichtsicherung ermöglicht eine zuverlässige, sichere und schnelle Montage
- Druckdicht bis 2,5 bar
- Erfüllt die Anforderungen der DIN EN 295

Vorrätige Typen:

- IC100P = DN 100 (Innen-Ø 99 - 103 mm beidseitig)
- IC150P = DN 150 (Innen-Ø 148 - 153 mm beidseitig)

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Typen

DN 100 Typ IC100P (ID 99-103 mm), DN 150 Typ IC150P (ID 148-153 mm),
Typ