



KESSEL HEBEANLAGE AQUALIFT F COMPACT MONO NR. 28701

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienhaltiges Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN


Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
					Abdeckung
	01503014			KESSEL Nr. 28701S / Aqualift M Underfloor Mono	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01503015			KESSEL Nr. 28701X	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Einzelhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte. Aus Kunststoff, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf mit Geruchsverschluss. Dichtungsflansch für Feuchtigkeitsabdichtung, **einem seitlichen Zulauf DN 100**, Anschlussbohrung mit Dichtung DN 50 für Kabelleerrohr und DN 70 für Entlüftungsleitung. Eine Fäkalienpumpe mit Schneideinrichtung gemäß DIN EN 12050, mit Drucksensor, optischer Alarmsonde und integrierter Rückschlagklappe sowie Einhandschnellverschlüssen zur werkzeugfreien Wartung.

Mit **Comfort-Schaltgerät** zur Wandmontage in trockenen, frostgeschützten Räumen, spritzwassergeschützt, vollautomatischer Pumpenansteuerung mit optischer und akustischer Alarmmeldung, detaillierte Betriebs- und Störungsanzeige im mehrzeiligem Display. Potentialfreier Kontakt zur Weiterleitung einer Sammelstör- bzw.-alarmmeldung nachrüstbar.

Bauaufsichtliche Zulassung Z 53.2-484

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Behältervolumen: 40 l

Nutzvolumen: 20 l

Druckabgang: DN 32 mm / Da = 40 mm

Zulauf: 1 Stück DN 100 (Da 110 mm)

Entlüftungsanschluss: DN 70 mm

Anschluss Kabelleerrohr: DN 50 mm

Förderhöhe: max. 10 m

Förderleistung: max. 11,5 m³/h

Kabellänge: Pumpe 5 m / Schaltgerät 1,4 m

Ausführung Typ X (Nr. 28701X): mit Abdeckplatte für wählbare (befliesbare) Oberfläche und Schlitzrost

Ausführung Typ S (Nr. 28701S): mit Abdeckplatte und Schlitzrost, schwarz

Anwendungsfall: **Entwässerung von Räumen, die unterhalb der Rückstauenebene** (= i.d.R. Straßenoberfläche) bzw. unterhalb des Abwasserkanals **liegen**.

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070** (in diesem Fall muss der Einlaufstutzen bauseits mit einem handelsüblichen HT-Rohr DN 70 verlängert werden)

Bei WU-Beton:

Abdichtung des Einbaukörpers mit **Dichtungsset Nr. 83023**, oder, wenn verlängert werden muss mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch (Verlängerung um max. 360 mm).

NEU: WU-Einbauset Nr. 83077 (komplettes Zubehörpaket für WU-Bodenplatte)

Beachte:

Der Aqualift F Compact Mono ist serienmäßig mit einem Einlauf für die Oberflächenentwässerung und **1 Zulauf DN 100** ausgerüstet. **Weitere Zuläufe dürfen nicht angebracht werden !!**

Vor dem Einbetonieren des AQUALIFT muss das **Druckleitungsset Nr. 28040** montiert werden !

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL DICHTUNGSSET NR. 83023



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL DRUCKLEITUNGSSET



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83075



•
[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL WU-EINBAUSET NR. 83077 (DN32/DA40)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S),
Abdeckung