



KESSEL HEBEANLAGE AQUALIFT S COMPACT MONO TRONIC NR. 280550

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN




Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
					Abdeckung
	01503007			KESSEL Nr. 280550S	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01503006			KESSEL Nr. 280550X	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

Schmutzwasserhebeanlage AQUALIFT S Compact Mono Tronic Unterflur, Pumpentyp GTF500, mit anwenderfreundlichem Comfort-Schaltgerät. Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser zum Einbau in die Bodenplatte, vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf
- Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser
- Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung
- Inklusive **Zulaufstutzen DN 100** und Stutzen für Kabelleerrohr
- Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Inklusive Comfort-Schaltgerät

Abwasserart: **fäkalienfreies Abwasser**

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Druckabgang: DN 32 (DA 40 mm)

Nutzvolumen: 20 l

Förderhöhe: max. 8 m

Förderleistung: max. 10 m³/h

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz

Kabellänge: Pumpe 5 m / Schaltgerät 1,4 m

Ausführung Typ S (Nr. 280550S):

Abdeckplatte mit Schlitzrost, schwarz, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Ausführung Typ X (Nr. 280550X):

Abdeckplatte mit Schlitzrost für wählbare (befliesbare) Oberfläche, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Anwendungsfall: **Entwässerung von Räumen, die unterhalb der Rückstauenebene** (= i.d.R. Straßenoberfläche) bzw. unterhalb des Abwasserkanals **liegen**.

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070**.

Bei WU-Beton:

Abdichtung der Hebeanlage mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch (Verlängerung um max. 360 mm).

NEU: WU-Einbauset Nr. 83077 (komplettes Zubehörpaket für WU-Bodenplatte)

Beachte:

Vor dem Einbetonieren des AQUALIFT muss das **Druckleitungsset Nr. 28040** montiert werden !

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL DRUCKLEITUNGSSET



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83075



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL WU-EINBAUSET NR. 83077 (DN32/DA40)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S),
Abdeckung