



KESSEL HEBEANLAGE MINILIFT S

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
					Abdeckung
	01503003			KESSEL Nr. 280570S	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01503001			KESSEL Nr. 280570X	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Kleinhebeanlage MINILIFT S für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte. Mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Nivauausgleich und integriertem Bodenablauf. Bodenteil aus PP, beständig gegen aggressive Abwässer. Inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung. Inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr. Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit, inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung.

Anlagenart: Einzelanlage

Farbe: schwarz

Abwasserart: **fäkalienfreies Abwasser**

Einbausituation: **innerhalb vom Gebäude - Einbau in die Bodenplatte**

Länge x Breite: 460 mm x 380 mm

Einbautiefe T: 330mm - 460 mm

Zulauf Nennweite: DN50

Druckabgang: DN 32 ; Da 40

Rückflussverhinderer: integriert

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Nutzvolumen: ca. 7,0 l

Fördermenge: max. 8,0 m³/h / Förderhöhe: max. 6 m

Pumpensteuerung: Schwimmer

Anwendungsfall: **Entwässerung von Räumen, die unterhalb der Rückstauenebene** (= i.d.R. Straßenoberfläche) bzw. unterhalb des Abwasserkanals **liegen**.

Zusätzliche Verlängerung (max. 147 mm) für vertieften Einbau mit dem **Aufsatzstück Nr. 830070**.

Zusätzliche Zuläufe mittels **Zulaufstutzen** DN 50 und/oder DN 70.

Ausführung Typ S:

schwarze Abdeckung mit Rost für Oberflächenentwässerung, Belastungsklasse K 3 (bis 300 kg)

Ausführung Typ X:

Abdeckung für wählbare (befliesbare) Oberfläche, mit Rost für Oberflächenentwässerung, Belastungsklasse K 3 (bis 300 kg)

BEACHTEN:

Der MINILIFT ist nicht für WU-Konstruktionen geeignet.

Vor dem Einbetonieren des MINILIFT S muss das **Druckleitungsset Nr. 28040** montiert werden !

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL DRUCKLEITUNGSSET



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL SÄGEGLOCKENSET NR. 500101



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 830070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL ZULAUFSTUTZEN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S),
Abdeckung