



KESSEL KELLERABLAUF DER UNIVERSALE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Keller- und Bodenabläufe](#)
[mit Rückstauverschluss](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
					Abdeckung
	01501027			KESSEL Nr. 27611	mit Kunststoffrost schwarz Klasse K 3

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Abdeckungen
	01501031			KESSEL Nr. 27621	mit Edelstahlrost verschraubt Klasse K 3



BESCHREIBUNG

KESSEL-Kellerablauf "Der Universale" aus Kunststoff (PP), mit herausnehmbarem Rückstaudoppelverschluss und handverriegelbarem Notverschluss, Geruchsverschluss (Höhe 60 mm), mit Schlammeimer, Abflussleistung 1,8 l/s, zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen. Aufsatzstück aus Kunststoff, teleskopisch höhenverstellbar von 30 mm bis 80 mm, Schlitzrost aus Kunststoff bzw. Edelstahl (verschraubt).

Ausführung: Kellerablauf mit Rückstauverschluss

Norm: DIN EN 13564 Typ 5

Dimension: DN 100 (DA 110 mm) / Auslauf: 2,5 ° (seitlich)

Zuläufe: mit drei Zuläufen (2 x DN 50 / 1 x DN 70)

Aufsatzstück: Kunststoff

Schlitzrost:

- **Kunststoff schwarz** 188 x 188 mm (**KESSEL Nr. 27611**), Klasse K 3 (300 kg)
- **Rostrahmen/Schlitzrost in Edelstahl V2A** 187 x 187 mm, verschraubt (**KESSEL Nr. 27621**), Klasse K 3 (300 kg)

Zusätzliche Verlängerung durch **Aufsatzstück Nr. 48988** um ca. 130 mm, stufenlos.

Befahrbarkeit erreicht man mit **Aufsatzstück und Schlitzrost** aus Ecoguss KL B 125/M 125 **Nr. 67985**.

Für den Einbau in WU-Beton benötigt man das **Zwischenstück mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch Nr. 48958** und, wenn keine Abdichtungsbahn vorgesehen, die **Elastomere Sperrbahn Nr. 48982**.

ZUBEHÖR/SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL AUFSATZSTÜCK NR. 67985



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL ELASTOMERE SPERRBAHN NR. 48982



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 48988



• [AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL ZWISCHENSTÜCK NR. 48958

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abdeckungen

Abdeckung, mit Edelstahlrost verschraubt Klasse K 3, mit Kunststoffrost
schwarz Klasse K 3