

**KESSEL KELLERABLAUF PRACTICUS  
NR. 45110.11**

---

**ARTIKEL-NR.:** 01500524**Kategorien:** [Keller- und Bodenabläufe mit Geruchsverschluss](#), [Entwässerung](#), [Gebäudeentwässerung](#)**BESCHREIBUNG**

Bodenablauf aus Kunststoff (PP), schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Aufsatzstück aus ABS, teleskopisch höhenverstellbar.

Norm: DIN EN 1253 / Ausführung: mit Anschlussrand

Dimension: DN 100 (DA 110 mm) / Auslauf: waagrecht (seitlich)

Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm

Abflussleistung bei 10 mm Anstau = 1,0 l/s

Abflussleistung bei 20 mm Anstau = 1,6 l/s

Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

**Ausführung bestehend aus:**

- Grundkörper KESSEL Nr. 45110 DN 100, waagrecht, mit Geruchsverschluss
- Aufsatzstück aus ABS mit **Schlitzrost 138x138 mm aus Edelstahl V2A, verschraubt**, Klasse K 3 (bis 300 kg), KESSEL Nr. 48950

**ZUBEHÖR**



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

**KESSEL MULTISTOP NR. 48500**



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

**KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 48987**