



KESSEL KELLERABLAUF PRACTICUS NR. 45210.40

ARTIKEL-NR.: 01500526

Kategorien: [Keller- und Bodenabläufe mit Geruchsverschluss](#), [Entwässerung](#), [Gebäudeentwässerung](#)



BESCHREIBUNG

Bodenablauf aus Kunststoff (PP), schallhemmend, mit herausnehmbarem Geruchsverschluss, Lippendichtung und Bauzeitschutzabdeckung. Aufsatzstück aus ABS, teleskopisch höhenverstellbar.

Norm: DIN EN 1253 / Ausführung: mit Anschlussrand

Dimension: DN 100 (DA 110 mm) / Auslauf: 90° (senkrecht)

Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm

Abflussleistung bei 10 mm Anstau = 1,0 l/s

Abflussleistung bei 20 mm Anstau = 2,0 l/s

Ausführung bestehend aus:

- Grundkörper KESSEL Nr. 45210 DN 100, senkrecht, mit Geruchsverschluss
- Aufsatzstück aus ABS mit **Schlitzrost 138x138 mm aus Kunststoff, schwarz**, Klasse K 3 (bis 300 kg), KESSEL Nr. 48193

ZUBEHÖR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL MULTISTOP NR. 48500



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 48987