



KESSEL KELLERABLAUF UNIVERSALE PLUS NR. 27641

KESSEL Nr. 27641

ARTIKEL-NR.: 01501016

Kategorien: [Entwässerung](#), [Keller- und Bodenabläufe mit Rückstauverschluss](#), [Gebäudeentwässerung](#)



BESCHREIBUNG

Zum Einbau in die Bodenplatte, **Auslauf senkrecht DN 100**, mit werksseitig montiertem Flansch für den **Einbau in WU-Beton**. Der **Kellerablauf Universale Plus** aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss, sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar, sowie radondicht.

Ausführung:

Notverschluss: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert

Sperrwasserhöhe: 60 mm

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Abwasserart: fäkalienfrei

Rückstauschutz: Typ 5

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale:

Nennweite (DN): 100

Farbe: schwarz

Norm: EN 1253, EN 13564

Abmessungen:

Höhe: 270 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Durchmesser: 295 mm

Grundkörper:

Stützen Ausführung: senkrecht

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Abdeckungsmerkmale:

Abdeckungsart: Schlitzrost aus Edelstahl, verschraubt

Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)

Länge: 200 mm

Breite: 200 mm

Schlammeimer: ja

Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: 1,6 l/s

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: 1,7 l/s

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 48966 MIT 3 ZULÄUFEN DN 50