



KESSEL REINIGUNGSRÖHR CONTROLFIX, ZUM EINBAU IN EINE FREILIEGENDE ABWASSERLEITUNG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Reinigungs- und Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
------	-------------	--------------	----------------	--------------	------------



Nennweite



01502555

KESSEL Nr. 80100 DN 100

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01502556			KESSEL Nr. 80125 DN 125	
	01502557			KESSEL Nr. 80150 DN 150	



BESCHREIBUNG

KESSEL Premium Grundkörper / Reinigungsrohr CONTROLFIX aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Schutzhaube.

Umrüstbar zum Rückstauverschluss nach DIN EN 13564. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der

Systemhersteller).

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Einbaukörper: schwarz

Einbauart: **freiliegende Abwasserleitung**

Art.-Nr.	Kessel-Nr.	Nennweite
01502555	80100	DN 100
01502556	80125	DN 125
01502557	80150	DN 150

Umrüstbar in:

- KESSEL Staufix SWA für fäkalienfreies Abwasser
- KESSEL Staufix FKA Komfort für fäkalienhaltiges Abwasser
- KESSEL Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort für fäkalienhaltiges Abwasser

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite