

KESSEL RÜCKSTAUAUTOMAT STAUFIX FKA, ZUM EINBAU IN EINE FREILIEGENDE ABWASSERLEITUNG

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Reinigungs- und Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)



VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01502705			KESSEL Nr. 84100 DN 100	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01502707			KESSEL Nr. 84125 DN 125	
	01502709			KESSEL Nr. 84150 DN 150	



BESCHREIBUNG

KESSEL Premium-Rückstauautomat STAUFIX FKA für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung. Mit zwei geöffneten Klappen, bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase (3-Stufen-Klappe).

Steckfertiges Komfort-Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalen Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller).

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Norm: DIN EN 13564 Typ 3 F

Einbaukörper: schwarz

Einbauart: **Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung**

Steuerleitung / Kabellänge: 5 m

Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart: IP 54 Schaltgerät / IP 68 Motor / IP 68 Sonde

Art.-Nr.	Kessel-Nr.	Nennweite
01502705	84100	DN 100
01502707	84125	DN 125
01502709	84150	DN 150

Umrüstbar in eine KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F für fäkalienhaltiges Abwasser.

ZUBEHÖR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80889 FÜR SONDE



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80890 FÜR MOTOR

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite