



KESSEL RÜCKSTAUAUTOMAT STAUFIX FKA, ZUM EINBAU IN DIE BODENPLATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Reinigungs- und Rückstauverschlüsse für fäkalienhaltiges Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
					Any Nennweiten	Abdeckung
	01502712			KESSEL Nr. 84100S	DN 100	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01502720			KESSEL Nr. 84100X	DN 100	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01502714			KESSEL Nr. 84125S	DN 125	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)
	01502722			KESSEL Nr. 84125X	DN 125	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01502716			KESSEL Nr. 84150S	DN 150	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
------	-------------	-----------------	-------------------	--------------	------------	-------------



01502724

KESSEL Nr.
84150X

DN 150

Abd. für wählbare
Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Premium-Rückstauautomat STAUFIX FKA für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Mit zwei geöffneten Klappen, bei Rückstau wird die FKA-Klappe (Betriebsverschluss) vollautomatisch verschlossen und verriegelt, die zweite Klappe dient als handverriegelbarer Notverschluss und als Einfachrückstauverschluss während der Bauzeitphase (3-Stufen-Klappe).

Steckfertiges Komfort-Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalen Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller).

Ausführung Typ X: mit Abdeckung für wählbare Oberfläche (z.B. befliestbar)

Ausführung Typ S: mit Abdeckplatte, schwarz

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Norm: DIN EN 13564 Typ 3 F

Einbaukörper: schwarz

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe (T): 486 mm bis 640 mm (Rohrsohle Ablauf bis OK Abdeckung)

Steuerleitung / Kabellänge: 5 m

Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz

Schutzart: IP 54 Schaltgerät / IP 68 Motor / IP 68 Sonde

Art.-Nr.	Kessel-Nr.	Nennweite	Abdeckung
01502720	84100X	DN 100	für wählbare Oberfläche
01502722	84125X	DN 125	für wählbare Oberfläche
01502724	84150X	DN 150	für wählbare Oberfläche
01502712	84100S	DN 100	schwarz
01502714	84125S	DN 125	schwarz
01502716	84150S	DN 150	schwarz

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070**.

Bei WU-Beton:

Abdichtung des Einbaukörpers mit **Dichtungsset Nr. 83023**, oder, wenn verlängert werden muß, mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch (Verlängerung max. 360 mm).

Umrüstbar in eine KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F für fäkalienhaltiges Abwasser.

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL DICHTUNGSSET NR. 83023



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80889 FÜR SONDE



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80890 FÜR MOTOR



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83075

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite
Abdeckungen	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S), Abdeckung