

**KESSEL
RÜCKSTAUDOPPELVERSCHLUSS
STAUFIX, ZUM EINBAU IN EINE
FREILIEGENDE ABWASSERLEITUNG**

ARTIKEL-NR.: N / A
Kategorien: [Entwässerung](#), [Reinigungs- und Rückstauverschlüsse für fäkalienfreies Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
					Nennweite
	01502815			KESSEL Nr. 730100 DN 100	

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten
	01502816			KESSEL Nr. 730125 DN 125	
	01502817			KESSEL Nr. 730150 DN 150	



BESCHREIBUNG

KESSEL Rückstaudoppelverschluss STAUFIX, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung. Zwei Klappen selbsttätig schließend, eine davon als handverriegelbarer Notverschluss. Einhandbedienung. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 8 mm. Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme.

Abwasserart: **fäkalienfreies** Abwasser
Material: Kunststoff
Rückstauschutz: Typ 2
Norm: DIN EN 13564 Typ 2
Einbaukörper: schwarz
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Art.-Nr.	Kessel-Nr.	Nennweite
01502815	730100	DN 100
01502816	730125	DN 125
01502817	730150	DN 150

Umrüstbar zum STAUFIX CONTROL.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite