



KESSEL RÜCKSTAUHEBEANLAGE ECOLIFT DN 100, ZUM EINBAU IN DIE BODENPLATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienhaltiges Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN




Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
					Any Nennweiten	Abdeckung
	01503062			KESSEL Nr. 211005	DN 100	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01503066			KESSEL Nr. 21100X	DN 100	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Rückstauhebeanlage ECOLIFT - die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage.

Für **fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser**. Aus Kunststoff, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich, Anschlussbohrung mit Dichtung für Druckleitung DA40 mm und DN50 für Kabelleerrohr, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer Pumpe mit Schneidsystem nur bei Rückstau, motorisch verschließbare Rückstauklappe. Die Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare Druckleitung über die Rückstauenebene. Zusätzliche Bodenablauffunktion inkl. Geruchssperre mit Multistop. Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem (SDS) und Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Zulassungsnummer: Z-53.2-487

Einbaukörper: schwarz

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe: 486 – 640 mm

Druckabgang: DN 32 mm / Da = 40 mm

Förderhöhe: max. 10 m

Förderleistung: max. 11,5 m³/h

Kabellänge: Pumpe 5 m / Schaltgerät 1,4 m

Ausführung Typ X (Nr. 21100X): mit Abdeckplatte für wählbare (befliesbare) Oberfläche und Schlitzrost

Ausführung Typ S (Nr. 21100S): mit Abdeckplatte und Schlitzrost, schwarz

Anwendungsfall: **Entwässerung von Räumen, die unterhalb der Rückstauenebene** (= i.d.R. Straßenoberfläche) **liegen. Auch bei Rückstau.**

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070** (in diesem Fall muss der Einlaufstutzen bauseits mit einem handelsüblichen HT-Rohr DN 70 verlängert werden)

Bei WU-Beton:

Abdichtung des Einbaukörpers mit **Dichtungsset Nr. 83023**, oder, wenn verlängert werden muss mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch (Verlängerung um max. 360 mm).

NEU: WU-Einbauset Nr. 83077 (komplettes Zubehörpaket für WU-Bodenplatte)

Beachte:

Vor dem Einbetonieren des ECOLIFT muss das **Druckleitungsset Nr. 28040** montiert werden !

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL DICHTUNGSSET NR. 83023



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

KESSEL DRUCKLEITUNGSSET



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83070



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83075



•
[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL WU-EINBAUSET NR. 83077 (DN32/DA40)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten

DN 100, Nennweite

Abdeckungen

Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S),
Abdeckung