



KESSEL RÜCKSTAUPUMPANLAGE PUMPFIX F, ZUM EINBAU IN DIE BODENPLATTE

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Entwässerung](#), [Hebeanlagen](#), [Pumpen für fäkalienhaltiges Abwasser](#), [Gebäudeentwässerung](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01503051				DN 125	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)
	01503057				DN 125	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01503058				DN 150	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)
	01503052				DN 150	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)
					Nennweite	Abdeckung
	01503050			KESSEL Nr. 24100S	DN 100	Abdeckplatte, schwarz (Typ S)

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Nennweiten	Abdeckungen
	01503056			KESSEL Nr. 24100X	DN 100	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X)



BESCHREIBUNG

KESSEL Rückstaupumpanlage Pumpfix F für **fäkalienhaltiges und fäkalienfreies** Abwasser. Aus Kunststoff, zum Einbau in die Bodenplatte, mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich, Abdeckung mit integrierter Ablauffunktion zur Oberflächenentwässerung. Rückstaupumpanlage mit integrierter Pumpe und einer Rückstauklappe mit motorischer Verriegelung. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet, bei Rückstau wird die Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt. Die Entwässerung von Schmutzwasser während der Rückstauzeit erfolgt über die Pumpe mit Schneideinrichtung.

Steckfertiges Comfort Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung für höchste Sicherheit, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände.

Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den

direkten Anschluss an Kunststoff-Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller).

Zulassung: Zulassungsnummer: Z-53.2-388

Einbaukörper: schwarz

Abwasserart: **fäkalienfrei und fäkalienhaltig**

Einbauart: **Einbau in die Bodenplatte**

Einbautiefe (T): 516 mm bis 669 mm

Kabellänge: Pumpe 5 m / Schaltgerät 1,4 m

Ausführung Typ X: mit Abdeckplatte für wählbare (z.B. befliesbare) Oberfläche und Schlitzrost

DN 100 = KESSEL-Nr. 24100 X

DN 125 = KESSEL-Nr. 24125 X

DN 150 = KESSEL-Nr. 24150 X

Ausführung Typ S: mit Abdeckplatte und Schlitzrost, schwarz

DN 100 = KESSEL-Nr. 24100 S

DN 125 = KESSEL-Nr. 24125 S

DN 150 = KESSEL-Nr. 24150 S

Anwendungsfall: **Entwässerung auch bei Rückstau.**

Zusätzliche Verlängerung um 18 cm mit **Aufsatzstück Nr. 83070.**

Bei WU-Beton:

Abdichtung des Einbaukörpers mit **Dichtungsset Nr. 83023**, oder, wenn verlängert werden muss mit **Verlängerungsstück Nr. 83075** mit mittigem Flansch (Verlängerung um max. 360 mm).

ZUBEHÖR / SYSTEMERGÄNZUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL DICHTUNGSSET NR. 83023



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80889 FÜR SONDE



[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80890 FÜR MOTOR



[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL KABELVERLÄNGERUNGSSET NR. 80891 FÜR PUMPE



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSSTÜCK NR. 83070



[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL VERLÄNGERUNGSTÜCK NR. 83075

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Nennweiten	DN 100, DN 125, DN 150, Nennweite
Abdeckungen	Abd. für wählbare Oberfläche (Typ X), Abdeckplatte, schwarz (Typ S), Abdeckung