

KESSEL ZWISCHENSTÜCK NR. 48958



ARTIKEL-NR.: 01501038

Kategorien: [Entwässerung](#), [Kessel Zubehör](#),
[Gebäudeentwässerung](#)



BESCHREIBUNG

Für den Einbau in WU-Beton. H = 166 mm.

Verlängerungsstück Ecoguss System 200 mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch, inkl. Lippendichtung, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, temperaturbeständig bis 400°C (kurzfristig), Potentialausgleich nicht erforderlich.

Verlängerungsstück mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-

Dichtungsbahnen.

Kompatibel zu KESSEL Nr.: 27611, 27621, 29111, 29121, 51101, 52101

Beachte: Sollte bauseits keine Abdichtungsbahn vorgesehen sein, benötigt man zusätzlich die **Elastomere Sperrbahn (KESSEL Nr. 48982)**.

SYSTEMERGÄNZUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

KESSEL ELASTOMERE SPERRBAHN NR. 48982