



KLEMMFILZ KF 2 - 035 VON SUPERGLASS

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Zwischen-, Untersparrendämmung](#),
[Dämmstoffe aus Glas-, Steinwolle](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
					Dicke
	12352010			Rolle à 6,72 m ² (1,20 x 5,60 m)	100 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12352011			Rolle à 5,76 m ² (1,20 x 4,80 m)	120 mm
	12352012			Rolle à 4,80 m ² (1,20 x 4,00 m)	140 mm
	12352013			Rolle à 4,20 m ² (1,20 x 3,50 m)	160 mm
	12352014			Rolle à 3,84 m ² (1,20 x 3,20 m)	180 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12352015			Rolle à 3,36 m ² (1,20 x 2,80 m)	200 mm
	12352016			Rolle à 3,36 m ² (1,20 x 2,80 m)	220 mm
	12352017			Rolle à 3,12 m ² (1,20 x 2,60 m)	240 mm
	12352018			Rolle à 3,00 m ² (1,20 x 2,50 m)	260 mm



BESCHREIBUNG

Unkaschierter Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen.

Produkteigenschaften:

- Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 035
- Sehr guter Schallschutz
- Leichte, handliche Rollenformate
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,034 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,035 \text{ W/(mK)}$ gemäß Z-23.15-1460
Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG)	035
Anwendungstyp (nach DIN 4108-10):	DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschoßdecke WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise
Brandverhalten (EN 13501):	A1 (nichtbrennbar)
Temperaturverhalten:	Verwendung bis 150° C
Brandschutz:	F 30-B, F 90-B (Einzelheiten gemäß Prüfzeugnis)
Abmessung:	Breite = 1.200 mm / Länge je nach Dicke

Paletteninhalt:

d = 100, 220, 240, 260 mm: 18 Rollen

d = 120, 140, 160, 180, 200 mm: 24 Rollen

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / LUFTDICHTER VERLEGUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

DAMPFBREMSFOLIE B2, BLAU-WEISS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

DAMPFBREMSFOLIE SUPERBRAN TRIO VON SUPERGLASS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

DAMPFBREMSFOLIE SUPERFOL VON SUPERGLASS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

SIGA PRIMUR® KLEBER



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SIGA RISSAN® 60 KLEBEBAND, GRÜN



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SIGA SICRALL® 60 KLEBEBAND, GELB

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm,
260 mm, Dicke