



KLEMMFILZ KF 4 - 032 VON SUPERGLASS

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Zwischen-, Untersparrendämmung](#),
[Dämmstoffe aus Glas-, Steinwolle](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12352130			Rolle à 5,63 m ² (1,25 x 4,50 m)	100 mm
	12352132			Rolle à 4,13 m ² (1,25 x 3,30 m)	120 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12352134			Rolle à 3,63 m ² (1,25 x 2,90 m)	140 mm
	12352136			Rolle à 3,13 m ² (1,25 x 2,50 m)	160 mm
	12352138			Rolle à 3,13 m ² (1,25 x 2,50 m)	180 mm
	1232140			Rolle à 2,88 m ² (1,25 x 2,30 m)	200 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Dicken
	12352142			Rolle à 3,00 m² (1,25 x 2,40 m)	220 mm
	12352144			Rolle à 2,50 m² (1,25 x 2,00 m)	240 mm

SUPERGLASS®
SUPERGLASS DÄMMSTOFFE
Bessere Wege gehen!



BESCHREIBUNG

Glaswolle-Filz mit markierter Oberfläche für die Steildachdämmung bei unterschiedlichen Sparrenabständen.

Produkteigenschaften:

- Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 032 für schlanke Dachkonstruktionen

- Sehr hohe Klemmwirkung
- Nahezu verschnittfreie Verarbeitung
- Sehr guter Schallschutz
- Leichte, handliche Rollenformate

Technische Daten:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$ gemäß EN 13162
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,032 \text{ W/(mK)}$ gemäß Z-23.15-1460
Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS)	032
Anwendungstyp (nach DIN 4108-10):	DZ Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschoßdecke
Brandverhalten (EN 13501):	WH Dämmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise A1 (nichtbrennbar)
Temperaturverhalten:	Verwendung bis 150° C
Brandschutz:	F 30-B, F 90-B (Einzelheiten gemäß Prüfzeugnis)
Abmessung:	Breite = 1.250 mm / Länge je nach Dicke
Paletteninhalt:	d = 100 - 240 mm: 18 Rollen

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / LUFTDICHTER VERLEGUNG



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

DAMPFBREMSFOLIE B2, BLAU-WEISS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

DAMPFBREMSFOLIE SUPERBRAN TRIO VON SUPERGLASS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

DAMPFBREMSFOLIE SUPERFOL VON SUPERGLASS



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

SIGA PRIMUR® KLEBER



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SIGA RISSAN® 60 KLEBEBAND, GRÜN



•

[AUF DIE MERKLISTE](#)

SIGA SICRALL® 60 KLEBEBAND, GELB

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken

100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 220 mm, 240 mm