



MEHRSCHICHTPLATTEN MIT MINERALWOLLEKERN, MIT STUFENFALZ

ARTIKEL-NR.: N / A

Kategorien: [Dämmplatten zum Anbetonieren](#), [Keller- und Tiefgaragendämmung](#), [Dämmstoffe](#)

VARIATIONEN

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
				Dicke
	12301511			Stück à 1,20 m² 50 mm

Bild	ARTIKEL-NR.	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung Dicken
	12301512			Stück à 1,20 m² 60 mm
	12301513			Stück à 1,20 m² 75 mm
	12301514			Stück à 1,20 m² 100 mm
	12301515			Stück à 1,20 m² 125 mm



BESCHREIBUNG

Kellerdecken-/Tiefgaragen-Dämmplatte mit MW-Kern nach DIN EN 13168 und zwei mineralisch gebundenen Holzwolle-Deckschichten. Mehrzweckdämmplatte, dreischichtig, schwerentflammbar B-s1, d0, nicht glimmend, mit Mineralwollekern A1, nichtbrennbar nach DIN 4102 bzw. Euroklasse A1 (DIN EN 13501-1). Qualitätstyp WW-C/3 MW 040 DI dm / WI dm mit umlaufendem Stufenfalz, zum Anbetonieren.

Eigenschaften:

- Mineralwolle-Mehrschichtplatte, dreischichtig
- schwerentflammbar, B-s1, d0, nicht glimmend
- Steinwollekern DIN EN 13162 A1, nichtbrennbar nach DIN 4102
- Wärmedämmung λ_D : Mineralwolle = 0,040 W/(mK); Deckschichten = 0,075 W/(mK)
- Erhöhte Biolöslichkeit, gesundheitlich unbedenklich

Anwendungsbereich:

Verbesserung des Wärme- Schall- und Brandschutzes von Decken für Neu- und Altbauten.

In Großgaragen > 1000 m² Nutzfläche lt. Garagenverordnung verwendbar. Z. B. als verlorene Schalung einbetoniert.

Anwendungstypen nach DIN V 4108-10: DI dm / WI dm

Brandschutz bis F 180-AB (abhängig von der Art der Befestigung), anbetoniert, ab 50 mm Plattenstärke.


Um beim Anbetonieren das Durchdringen von Zementschlämme zu vermeiden, wird empfohlen, Platten mit Stufenfalz zu verwenden.

Abmessung: 2000 x 600 mm = 1,2 m² / Stück

Deckmaß: 1983 x 583 mm = ca. 1,16 m² / Stück

Weitere Informationen im technischen Datenblatt. Bitte anfordern.

ZUBEHÖR / BEFESTIGUNG



-

[AUF DIE MERKLISTE](#)

Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden

FALZANKER

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Dicken 50 mm, 60 mm, 75 mm, 100 mm, 125 mm, Dicke